


PRENOSNÉ PC

Alternatívne riešenie klimatizácie
pre domy a malé kancelárie



VLASTNOSTI

Jedno riešenie chladenia aj vyhrievania.

Vhodné pre miestnosti s rozlohou približne 13 – 29 m².

Štíhly a elegantný dizajn.

Pohodlné ovládanie pomocou diaľkového ovládača s funkciou sledovania.

Ideálny rozvod vzduchu prostredníctvom nastaviteľnej mriežky vývodu vzduchu.


Vďaka kolieskam a bočnej rukoväti sa ľahko prenáša.

Zvýšením chladiacej účinnosti automaticky cirkuluje kondenzát v jednotke.

Inteligentná technológia zapnutia a vypnutia jednotke umožňuje automaticky prejsť do režimu šetrenia energie v pohotovostnom režime.

Nie je potrebná odtoková hadica (chladenie).



turn to the experts 

MODEL			PC-09HPPD	PC-12HPPD
Menovitý chladiacivýkon	Výkon	kW	2,6	3,3
	Príkon	kW	1,01	1,35
	Prúd	A	4,4	5,9
	EER	W/W	2,7	2,6
	Trieda energetickej účinnosti		A	A
Menovitý vykurovací výkon	Výkon	kW	2,5	3,0
	Príkon	W	800	1 130
	Prúd	A	3,6	5,0
	COP	W/W	3,0	2,8
	Trieda energetickej účinnosti		A+	A+
Odstránenie vlhkosti		l/h	1,0	1,3
Menovitá vstupná spotreba		W	1 200	1 600
Menovitý prúd		A	6,1	8
Rozbehový prúd		A	17	25
Úroveň akustického výkonu (vysoká)		dB(A)	63	64
Spotreba energie v pohotovostnom režime			0,5	0,5
Chladivo	Typ		R410A	R410A
	GWP		2 088	2 088
	Množstvo	kg	0,45	0,42
Typ ovládania			Dialkové ovládanie	
Prevádzková teplota (izbová teplota), chladenie/vykurovanie		°C	17 – 35/5 – 30	17 – 35/5 – 30
Oblasť použitia		m ²	12 – 18	16 – 23
Rozmery (Š x H x V)		mm	466 x 397 x 765	466 x 397 x 765
Čistá/hrubá hmotnosť		kg	30,5/34,5	34/38,8
Zdroj napájania		Ph-V-Hz	1 PH, 220 – 240 V~, 50Hz	1 Ph, 220 – 240 V~, 50Hz

Poznámka:

V/S/N = vysoká/stredná/nízka rýchlosť

Š x H x V = šírka x hĺbka x výška